

アシスタULT(シティ車) 製品仕様

諸 元		アシスタULT	
寸 法	全 長	26インチ 1,865mm	24インチ 1,800mm
	全 幅	570mm	
	サドル高	735～885mm	713～865mm
	軸間距離	1,174mm	1,127mm
	タイヤサイズ	26×1-3/8WO	24×1-3/8WO
車両重量		22.9kg	22.4kg
最大総重量※1		112.9kg	112.4kg
性 能	補助速度範囲	0km/h 以上～10km/h 未満	
	比例補助 逡減補助	10km/h 以上～24km/h 未満	
	1充電あたりの 走行距離	標準パターン	46km※2
電 動 機	形 式	ブラシレスDC 式	
		定格出力	
蓄 電 池	補助力制御方式		踏力比例制御式
	品 番	P6438 (ブラック)	
	種 類	リチウムイオン電池	
	定格電圧	25.5V	
	定格容量	12.0Ah	
	Typ.容量	12.3Ah	
	お知らせ開始年数※3	10.0年	
	お知らせ開始総充電容量※4	9,000Ah	
充 電 器	品 番	P5850 (X92)	
	形 式	スタンド式	
	電 源	AC100V (50Hz-60Hz)	
	消費電力	140W	
	充電時間	約3時間30分※5※6	
	充電できるバッテリー	リチウムイオンバッテリー 注文番号 P6438 (ブラック) C100 6.2Ah 注文番号 P6213 (ブラック) C301 12.3Ah 注文番号 P6226 (ホワイト) C301 12.3Ah 注文番号 P6329 (ブラック) C400 15.4Ah	
変速機方式		リヤハブ、内装3段	
駆動補助装置の種類及び型式		チェーン出力方式クランク型	
制動装置	前	サイドプル式キャリパーブレーキ	
	後	内括式ローラーブレーキ	
照明装置 (前照灯)		バッテリーランプ	
乗車可能最低身長		139cm	135cm

※1 車両重量と最大積載重量 (乗員の体重と積載重量) の合計  
※2 業界新規定の標準パターンで走行したときの弊社データ  
平滑乾燥路面、無風、無点灯、タイヤ空気圧は製造業者指定の空気圧の状態、強モード (パワーモード) で走行。  
※3 お知らせ開始年数とは、新品時、最初に充電したときからバッテリー内コンピューターが積算を始めて現在までの累積期間です。  
※4 お知らせ開始総充電容量とは、新品時、最初に充電したときから現在までの放充電を繰り返した結果、充電された容量の総和です。  
※5 長期放置したバッテリーを充電した場合、電池の状態により充電時間が延びることがあります。  
※6 お買い求めいただいた電動アシスト自転車に装備されているバッテリーと充電器を使用した場合のおおよその時間です。バッテリーの種類および充電器の種類によって充電時間は異なります。

一充電あたりの走行距離

1回の充電で走行できる距離の目安は、以下の表ようになります。  
なお、走行できる距離は走行モードによっても異なります。

走 り か た	走行距離								走 行 条 件
	10km	20km	30km	40km	50km	60km	70km	80km	
標準パターン	<div>強モード:46km</div> <div>標準モード:55km</div> <div>オートエコモード:76km</div>								標準パターンを連続して走行した場合 [勾配7.0%(4°)の上り坂を変速ギヤ<2>で、その他を変速ギヤ<3>で走行した場合]
4°登坂連続パターン	<div>強モード:17km</div> <div>標準モード:18km</div> <div>オートエコモード:21km</div>								勾配7.0%(4°)の坂道を速度10km/hで、連続して走行した場合[変速ギヤ<2>]

要 点

- 上記データは、新品バッテリーを常温15～25℃で使用し、積載重量は65kg (乗員および荷物を合計した重量)、無風の平滑乾燥路を無灯火 (無点灯)、製造業者指定のタイヤ空気圧で走行したときの弊社データです。
- 同一条件下でも勾配が緩やかな走行パターン (例えば、標準パターンで勾配が3.5% (2°) になった場合) では、走行距離が1.5～2.5倍程度延びる傾向にあります。また、この傾向は、とくにオートエコモードプラスで顕著に現れます。

